

# PAPENBROOCK GmbH & Co

25462 Rellingen, Industriestraße 14  
19386 Lübz, Gewerbering 4

## GEBRAUCHTMASCHINEN-LAGERLISTE

Lager-Nr.	Bezeichnung	Preis €
-----------	-------------	---------

Stand: 150903

### 133.2.1-3433 B Ü T F E R I N G Breitbandschleifmaschine Modell Classic 111-E

- mit 1 Aggregat
- von oben schleifend

Arbeitsbreite : 1100 mm  
Schleifbandbreite : 1120 mm  
Schleifbandlänge : 1900 mm

- gleichbleibende Werkstückeinflaufhöhe durch Verstellung des Maschinenoberteils
- Andruckelemente in Rollenausführung
- Maschine komplett mit gummierten Andruckrollen ausgerüstet

#### \*Breitbandaggregat

- 1 kombiniertes Kontaktwalzen-Schleifschuhaggregat, mit Schleifband-Körnungsausgleich
- Stahlkontaktwalze (nicht profiliert)
- Aggregat in höhenverstellbarer Ausführung
- elektronisch gesteuerter Gliederdruckbalken in Kompaktbauweise, Elementbreite 25 mm

- 3-fach polumschaltbarer Antriebsmotor 3,7/7,5/15 kW (Schleifbandgeschwindigkeiten 4,5/9/18 m/s.)

- Schleifbandantrieb mit wartungsfreier, verschleißloser Elektro-Bremseinrichtung

- Bandabblasvorrichtung, werkstückgesteuert, einschließlich Raumabsaugung mit 2 Stutzen Dm 100 mm (müssen zusätzlich an die Absauganlage angeschlossen werden)

- Terminal mit 50 frei programmierbaren Schleifprogrammen zur automatisierten Maschinensteuerung.

\* geschützte Schleifschuhablage in der Maschine

\* Sicherheitsabschaltung beim Öffnen der Türen an der Schleifbandwechsel- und Antriebsseite

\* optische, berührungslose Schleifbandsteuerung

\* pneumatische Schleifbandspannvorrichtung

\* Gurtvorschubeinrichtung mit Steuerautomatik für den Gurtlauf

- angetrieben durch stufenlos regelbaren Getriebemotor, Vorschubgeschwindigkeit 2,5-13 m/min
- Vakuumspannvorrichtung, Antriebsmotor 3 kW, Stutzen Dm 125 mm (muss zusätzlich an die Absauganlage angeschlossen werden)
- Rollentisch am Einlauf
- \* Sicherheitsabschaltung am Maschineneinlauf bei Werkstücküberdicke
- rotierende Reinigungsbürste an der Auslaufseite der Maschine, einschließlich Absaughaube mit Stutzen (Dm 140 mm)
- separater Antriebsmotor (0,75 kW) für die Reinigungsbürste
- \* optimal angeordnete Staubabsaughaube mit Stutzen (Dm 180 mm) für das Schleifband, zur sicheren Einhaltung der TRK-Werte
- \* komplette Pneumatiksteuerung, einschließlich automatischem Druckwächter, Kontroll- und Überwachungsgeräten
- \* alle elektrischen Schaltelemente - Hauptschalter, Sicherungen, Schützensteuerung mit Motorschutzrelais, Anzeigergeräte - in VDE-Ausführung
- Lackierung: RAL 5018
- Gesamtanschlusswert ca. 16 kW
- Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz

2-020-60-1040  
**1 Schleifzunge mit Filz 0.36,**  
für Lackzwischenchliff. Träger 1 mm.  
Für Classic/ECO 1100.

4-008-37-0172  
**1 Programmkartenhalter, selbstklebend.**

4-005-15-0277  
**1 Schleifband Ho,1120x1900,K- 150,Papier**  
**endlos, Trockenschliff, Korund.**

26287  
**1 Tasche für Zubehör**

4-014-07-0007  
**1 Steckschlüssel, Typ:1004-05,**

**1 Betriebsanleitung**

**1 Konformitätserklärung**